



# ECONET

**NETTOYANT MOUILLANT, ECONOMIQUE, SANS SOLVANT, SANS HYDROCARBURE, ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE ET BIODEGRADABLE**

## **AVANTAGES :**

Pas de PHYTOTOXICITE et sans HYDROCARBURE

**ECONET** contient des tensio-actifs de nature anionique et non ioniques.

Il élimine toutes salissures telles que :

Graisses, huiles, suies, dépôts alimentaires, souillures d'engrais, produits phytosanitaires sur tous les supports tels que :

Surfaces peintes, métaux ferreux et non ferreux, plastiques, caoutchouc, verres etc...

**ECONET** est recommandé pour le nettoyage du pulvérisateur et le matériel agricole.

## **CARACTERISTIQUES :**

Densité à 20° : 1,112

pH concentré : 10,8

Couleur : jaune pâle

Point de trouble : - 6°C

Sans solvant : Soluble en toute proportion dans l'eau, conforme au Code du Travail et de la Santé.

Ce produit contient :

Ethylène-diamine-tétra-acétate de tétrasodium, hydroxyde de sodium, alcool gras éthoxylé.

Biodégradable + 90%

Ininflammable

## **DOSE ET MODE D'EMPLOI :**

### **Nettoyage du pulvérisateur**

1) Par 100 L d'eau dans la cuve, ajouter 0,5 à 1 L d' **ECONET**, (2 L pour un pulvérisateur fortement encrassé).

2) Brasser et pulvériser (sur un terrain neutre) en fonction complète (sortie aux derniers jets).

3) Stopper, laisser agir, vider la cuve. Rincer à l'eau claire.

Le nettoyage du pulvérisateur est obtenu de façon optimale en respectant les 3 phases: (cuve, pompes, électrovannes tuyauteries, rampes, jets).

Pour l'extérieur du pulvérisateur, utiliser de préférence un pulvérisateur à dos.

Diluer **ECONET** de 5 à 10 % selon les souillures, laisser agir et rincer sous pression.

### **Nettoyage du matériel**

Diluer **ECONET** à l'eau froide ou chaude à raison de 2 à 25 % selon les salissures.

Appliquer en commençant par le bas.

Laisser agir quelques instants, rincer sous pression avant séchage et à l'abri du soleil.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Stocker dans des locaux tempérés : 0° à 30°C

